

GARANTIE

OBJECT

NTB

APPLICATEUR

NTB

VERFPRODUCENT

RAW PAINTS BV
WILLEMIJN WORTELBOER

GARANTIENEMER

NTB

GARANTIE

In overleg met betrokken partijen wordt een standaard modelgarantie verstrekt, die te aller tijden zal worden gerelateerd aan bijgaand verftechnisch advies en meerjarenonderhoudsschema.

Op basis van dit advies, wordt een garantie afgegeven met de maximale garantieduur van 5 jaar bij het aanbrengen van een laag ROOFTOPCOAT, volgens onderstaande aflopende schaal op:

- aantasting van de ondergrond door invloeden van buiten
- afbladdering van RAW Paints' producten*
- slijtage van de verflaag*

NIET ONDER DE GARANTIE VALT:

- alle directe en indirecte gevolgschades
- gebreken veroorzaakt door mechanische beschadigingen en overige gebreken

De garantieduur is bepaald o.b.v. de toegepaste afwerklaag, de kleurstelling en de ligging van het object.

De garantie op het schilderwerk alsmede ook de garantie op RAW Paints' producten (indien er gebreken aan het product optreden) wordt uitgedrukt in procenten en kent een aflopende schaalverdeling, zoals in onderstaande tabel. (niet onder de garantie vallen de kosten gemaakt tbv de uitvoering, zoals hulpmiddelen als steigers, dokken, kranen, wegafzetting e.d.)

De garantie kan worden opgewaardeerd na een overschilderbeurt met een bijbehorende opleveringscontrole.

Indien gedurende de garantieperiode m.b.t. de dekking aantoonbare en bewezen gebreken optreden waarbij er sprake is van onvoldoende hechting en beschermende werking van het verfsysteem, dan zullen **[applicateur]** en **RAW Paints BV** zorg dragen voor afdoende herstel van de verfsystemen. Deze gebreken dienen binnen vier weken na constatering, schriftelijk d.m.v. aangetekend schrijven te worden gemeld. Bij niet-tijdige melding van de gebreken, vervalt de garantie.

RAW Paints BV zal voor elke controle/inspectie/claim, advies inhuren van COT Haarlem, een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in coatings. De kosten voor het technisch advies zullen worden gedeeld met degene die de garantie claimt.

Herstelwerkzaamheden zullen niet worden uitgevoerd voordat COT Haarlem, haar advies heeft uitgesproken t.a.v. een gemaakte claim en alle partijen zich daarmee akkoord hebben verklaard.

JAAR	1	2	3	4	5
GARANTIE %	85	70	55	40	25

Bij geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze garantiebepaling, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de Nederlandse rechter, dit tenzij partijen beslechting door middel van arbitrage overeenkomen.

VERFTECHNISCH ADVIES

Buitenschilderwerk op daken

BOUWDEEL	Platte daken
MATERIAAL	Bitumen dakbedekking met leislag/dakpannen zonder glazuur/eterniet platen
AFWERKING	Dekkend

Behandeling op de locatie

Afwerking watergedragen verfsysteem

- Reinigen/vetvrij maken van daken middels hogedruk
- Ondergrond **niet** behandelen met primer i.v.m. niet kunnen functioneren van open verfsysteem van RAW Paints
- Aanbrengen van ROOFTOPCOAT i.c.m. PLUS

Bij twijfel over applicatie/ondergrond wordt vooraf advies ingewonnen bij RAW Paints eventueel in combinatie met COT Haarlem en met dit advies zullen vereisten worden neergelegd waaraan een door derden aangebracht ondergrond dient te voldoen. Garantienemer staat in voor de kwaliteit van de ondergrond.

MEERJARENVERWACHTINGS PATROON

Meer en minder belastend

Voor de onderhoudsfrequentie van verfsystemen zijn de meer of minder belastende omstandigheden waaraan het dak in de praktijk wordt blootgesteld van groot belang.

Factoren die onder andere bijdragen aan een lage onderhoudsfrequentie van gevelwerk:

- beschutte ligging onder overstek of dergelijke
- periodiek reinigen

Factoren die onder andere bijdragen aan een hoge onderhoudsfrequentie van gevelwerk:

- onbeschutte ligging
- niet periodiek reinigen

De hieronder vermelde onderhoudstermijn is daarom een indicatie.

JAAR	1	2	3	4	5
GEVELWERK	A	-	K	-	O/X

SYSTEEM A. AANVANG

- behandeling van het dakwerk, zoals beschreven in het technisch advies

SYSTEEM K. KWALITEITSCONTROLE BUITENWERK

- eventuele onvolkomenheden aan het dakwerk corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
- eventuele gebreken in verfsysteem tot oorspronkelijke laagdikte bijwerken met RAW Paints producten
- de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het geheel er weer correct uitziet

SYSTEEM O. OVERSCHILDERBEURT MET RAW PAINTS SYSTEEM

- het geheel grondig reinigen en ontvetten
- onvolkomenheden aan het dak corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen

SYSTEEM X. BEOORDELING OBJECT

- in dit jaar adviseren wij het object, in overleg met de betrokken partijen, opnieuw te beoordelen
- aan de hand van deze beoordeling kan een nieuw technisch advies met meerjarenverwachtingspatroon opgesteld worden.

HEEMSTEDE D.D. _____

APPLICATEUR

VERFPRODUCENT

GARANTIENEMER

*mits ondergrond geen gebreken vertoont

INFORMATIEBLAD

CONTROLE VAN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID

ROOFTOPCOAT moet volgens volgende voorschriften van RAW Paints worden verwerkt.

Alleen schilderen indien :

- de temperatuur van de ondergrond is hoger of gelijk aan 3°C
- de omgevingstemperatuur is hoger of gelijk aan 3°C
- de omgevingstemperatuur is lager of gelijk aan 22°C
- de relatieve vochtigheid is lager of gelijk aan 85%
- maak gebruik van professionele en geschikte meetapparatuur indien meting noodzakelijk is

Een hoge luchtvochtigheid (bijv. mist) is voor het aanbrengen van het ROOFTOPCOAT op een poreuze ondergrond geen probleem, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Raadpleeg in geval van twijfel desgewenst RAW Paints.

CONTROLE VAN DE ONDERGROND

Het minerale verfsysteem van ROOFTOPCOAT is op silicaatbasis, vrij van oplosmiddelen en is derhalve geen vijand van vocht.

De verf moet de mogelijkheid hebben goed te worden opgenomen in de ondergrond, zodat juiste hechting aan ondergrond kan plaatsvinden.

ALGEMEEN

In het algemeen geldt: RAW Paints' verfsystemen zijn alkalisch en daarom direct zonder voorbehandeling toepasbaar.

Schilderwerk uitvoeren conform advies en/of standaard verwerkingsvoorschriften.

VAN POEDER NAAR VERF

Hanteer de volgende gebruiksaanwijzingen voor het aanmaken van RWPo28 verf:

Het gaat hier om een vers product; advies is per keer maximaal 2 KG aan te maken.

Hanteer daarbij het volgende schema:

aantal KG ROOFTOPCOAT poeder	hoeveelheid PLUS	hoeveelheid aangemaakte verf	goed voor m2:
1 KG	1,5 liter	plm 2,5 liter	plm 7 m2
2 KG	3 liter	plm 5 liter	plm 14 m2

De verhouding ROOFTOPCOAT:PLUS is 1:1,5.

Voeg **eerst** de PLUS in een emmer en voeg daaraan de juiste hoeveelheid verfpoeder

geleidelijk toe. Roer de mix mechanisch (bijvoorbeeld elektrische mixer). Dit verlaagt het verbruik per m2 en verhoogt de verwerkingsnelheid. Mix gedurende 2- 3 minuten vanaf 1 KG ROOFTOPCOAT.

Voeg nooit andere verftyden of (vreemde) pigmenten toe aan de ROOFTOPCOAT, uitsluitend na advies van RAW Paints.

VERBRUIK

De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

OPBOUW VERFSYSTEEM

Vóór het aanbrengen van ROOFTOPCOAT zal geen voorstrijk nodig zijn.

Tussen het aanbrengen van de tweede laag dient minimaal 12 uur wachttijd (afhankelijk van de weersomstandigheden) aanhouden. Elk RAW Paints' verfsysteem voor buiten , is na. ca. 1 dag regenvast. Elk RAW Paints' verfsysteem is na benodigde voorbehandeling en of reiniging te allen tijde overschilderbaar met een dezelfde RAW Paints' verfsysteem.

DROOGTIJD

Voor de eerste laag de verf goed laten intrekken, let op tussenliggende minimale droogtijd!! De tweede laag op dezelfde manier als de eerste laag opbrengen (applicatie: kwast, roller). Goed resultaat wordt bereikt met een blokkwast of roller geschikt voor de juiste ondergrond.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

OPSLAG

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

GEVARENCODERING

Niet van toepassing

TRANSPORT CODERING

Niet van toepassing.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen.

Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen tegen spetters beschermen.

Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.